



DUAL PROTECTION
Anti Bacterial and Anti Fungal



ULTRA LOW VOC
Volatile Organic Compounds



GO GREEN
100% free from APEO, Formaldehyde and Heavy Metals



EASY CLEAN
Easy Clean and Lasting Colour



LOW ODOUR
Low Odour Resistance



member
American Coatings Associations

PRODUCT CHARACTERISTICS

Total drying time	24 hours
Re-coat interval	2 hours
Dry film thickness (without thinning)	125 micron
Dry film thickness (thinned)	25 micron
Suggested dry film thickness (2 layers)	50 micron
Spreading rate (roller)	5 m ² / kg
Spreading Rate (brush)	7 m ² / kg
Thinning	clean water
Thinning (roller)	15 % max
Thinning (brush)	30 % max
Storage period	24 months
Application	roller, brush
Viscosity	45 - 50 dpa
Specific gravity (SG)	1,45
Solid By Weight	52 %
Solid by Volume	37 %

Data Teknis ini didapat berdasarkan uji coba di laboratorium, dalam aplikasi bisa terjadi penyimpangan dari data-data pada Data Teknis ini yang disebabkan oleh kondisi permukaan benda yang dicat, cara aplikasi dan juga suhu ruangan serta cuaca di sekelilingnya.
Silahkan hubungi Customer Care kami untuk petunjuk teknis atau keterangan lebih lanjut.

INDANA

Produksi
PT. INTI DAYA GUNA ANEKA WARNA
Bebas Pula 0800.1400.456
www.indana.co.id



Fascolith adalah cat tembok dengan basis acrylic, cat tembok bermutu dan berkualitas tinggi, tidak mudah mengelupas, sesuai untuk semua iklim. Bisa digunakan pada segala jenis permukaan media. Menghasilkan permukaan yang halus dan rata sehingga hasil aplikasi tampak lebih anggun.

Tersedia dalam berbagai pilihan warna yang luas dan dengan komposisi warna yang anggun, memberikan keleluasaan dalam kombinasi warna. Fascolith khusus diciptakan untuk pribadi dengan selera dan kelas tersendiri, yang memiliki cita rasa tinggi terhadap keindahan.

Buktikan dan rasakan sentuhan lembutnya, disana akan anda temukan sebuah dimensi yang penuh dengan keindahan tata warna. Sebuah karya yang disajikan dengan penuh kebanggaan yang diciptakan sebagai wujud apresiasi terhadap keindahan, selamat datang di dunia penuh warna.

Bersihkan permukaan yang akan dicat.
Ecerkan cat dengan air bersih 30 %, aduk rata.

Gunakan plamir setipis mungkin untuk membentuk permukaan yang rata, haluskan dengan kertas gosok, gunakan kuas atau roller.

Untuk permukaan tembok beton dan tembok baru sebelum diplamir, gunakan wall sealer guna mendapatkan hasil yang maksimal.

Untuk permukaan tembok lama, bersihkan semua bekas cat dan bagian yang terkelupas.

Waktu pengeringan antara satu lapisan dengan lapisan berikutnya adalah sekitar 1-2 jam.

Fascolith

ACRYLIC EMULSION PAINT

EKSTERIOR & INTERIOR



○ 962 Yogurt	○ 958 Classic Ivory	○ 960 Antique Tan	○ 929 Pumking Bread
○ 953 Mild Khaki	○ 908 Tea Time	○ 904 Potato	○ 966 Sandy Brown
○ 955 Silk Ivory	○ 956 Meringue	○ 961 Roasted Corn	○ 926 Copper Mine
○ 954 Lenient Ivory	○ 903 Summer Sand	○ 909 Morning Glow	○ 965 Rusty Bark
○ 952 Candy Milk	○ 959 Sugarcane	○ 946 Honeydew	○ 932 Young Heart

○ 924 Gold Bar	○ 910 Wild Glow	○ 979 Lime Twist	○ 950 Garden Tale
○ 905 Sunny Day	○ 981 Bartlett Pears	○ 912 Shadow Green	○ 920 Forest Smile
○ 906 Sunshine	○ 967 Harvest Flame	○ 947 Spring Mint	○ 921 Milenia Green
○ 937 Sunrise	○ 964 Amber Flush	○ 948 Tranquil Green	○ 911 Homey Space
○ 968 Sunkist	○ 923 Sun Star	○ 957 Chartreuse Lemon	○ 949 Peppermint

○ 914 Earth Blue	○ 936 Lavender	○ 917 Celebrate	○ 916 Love Rose
○ 913 Midnight Blue	○ 907 Fresh Aster	○ 963 Apricot	○ 938 Rich Maroon
○ 918 Confidance	○ 930 Deep Blue	○ 902 Oriental Silk	○ 927 Red Maple
○ 922 Just Green	○ 951 Undine	○ 942 Blue Lake	○ 928 Red Scarlet
○ 919 Spring Green	○ 915 Bright Sky	○ 941 Classic Grape	○ 943 Crimson King

○ 944 Aliceblue	○ 974 Roman Silver	○ 931 Ash Grey	○ 977 Charcoal
○ 940 Mauveine	○ 971 Silver Sand	○ 925 Hot Mocca	○ 945 Slate Gray
○ 939 Red Magnolia	○ 973 Cosmic Ash	○ 978 Platinum	○ 935 Platinum Gray
○ 934 Romantic	○ 970 Gainsboro	○ 969 Timberwolf	○ 976 Silent Hill
○ 933 Dancing Queen	○ 980 Snowflake	○ 972 White Smoke	○ 975 Cinereous