

MIXONE

CAT SEMUA MEDIA

Deskripsi Produk

Didesain untuk memenuhi semua karakter cat yang dibutuhkan pemakai baik interior maupun eksterior. Dengan sistem perlindungan yang maksimal, Mixone mampu menahan serangan ekstrim dari dalam maupun luar media

Keunggulan

- Mixone memiliki sifat elastis yang cocok untuk media eksterior. Disaat cuaca dingin, Mixone dapat beradaptasi agar tampilan tidak mengkerut dan di saat cuaca panas Mixone meminimalisir lapisan yang akan pecah
- Mixone melindungi media dari air yang akan masuk dari luar sehingga dapat menjaga media dari munculnya jamur, lumut dan kerusakan akibat air. Selain itu, rembesan dari dalam media juga dapat ditahan untuk menyelesaikan masalah dinding yang lembab
- Jika terkena noda, Mixone bisa dibersihkan dan tampilan cat bisa Kembali bersih seperti semua (lansung dibersihkan maksimal 2 jam setelah terkena noda)

Rekomendasi penggunaan

Media-media eksterior antara lain beton (dinding eksterior), batu, besi, kayu, galvalum, genteng dan paving

Data teknis

- Ukuran kemasan : 0,9 ltr, 3,5 ltr & 17,5 ltr
- Warna : Sesuai kartu warna Mixone
- Padatan : 28 – 43%
- Berat jenis : 1,04 – 1,2 kg / l
- Viskositas : 48 – 50 dpa
- pH : 8,6 – 8,9

Data Aplikasi

Alat Aplikasi

Kuas, roll & spray

Daya Sebar

10 m²/liter (satu kali lapis)

Rekomendasi Ketebalan Lapisan

Basah 80 – 100 μm , kering 40 – 10 μm

Pengenceran

Maksimal 15% dengan air bersih

Kondisi saat aplikasi

Aplikasikan cat pada suhu ruangan antara 10 – 35°C dan suhu media harus diatas 5°C. kelembaban udara harus pada tingkatan yang normal dengan ventilasi ruangan yang cukup sehingga akan menunjang proses pengeringan cat

Waktu Kering

Waktu kering pada umumnya bergantung pada sirkulasi udara, suhu, ketebalan lapisan dan jumlah lapisan. Rata-rata kering permukaan cat Mix One yaitu 30 – 60 menit. Sedangkan kering total / sempurna yaitu 12 – 24 jam

Petunjuk Penggunaan

Persiapan Media

Bersihkan menggunakan sikat / alat lainnya pada permukaan yang mengapur, berdebu atau bekas cat lama yang masih menempel. Pastikan permukaan media bebas dari debu, minyak, sisa cat atau pun kotoran lainnya

Aplikasi

- Untuk dinding baru, disarankan tidak menggunakan plamir pada media eksterior
- Untuk dinding lama, pastikan cat lama tidak mengelupas dan tidak mengapur
- Aplikasikan cat dasar / alkali resistant untuk mendapatkan performa optimal
- Khusus untuk warna-warna tua, disarankan memberikan lapisan awal (1 atau 2 lapis) dengan Mix One warna putih / abu-abu muda
- Untuk menahan kebocoran pada penggunaan di talang/ dak cor/ genteng wuwung disarankan cat tidak diencerkan
- Untuk perlindungan daya tahan dan daya tutup maksimal, cat dienceri seminim mungkin (5 – 10%)

Penyimpanan

- Simpan di tempat dengan kondisi sejuk, ruang kering, berventilasi baik dan jauh dari sumber panas dan pengapian

- Kemasan harus dalam kondisi tertutup rapat
- Masa penyimpanan 48 bulan pada kemasan yang masih baru

Instruksi keamanan

- Jauhkan dari jangkauan anak-anak
- Jangan buang sisa material pada air / tanah. Sesuaikan dengan peraturan yang berlaku
- Disarankan menggunakan sarung tangan. Jika terkena mata atau kulit dapat menimbulkan iritasi
- Gunakan produk di ruangan dengan ventilasi yang baik. Jangan dihirup / menyedot uap yang ditimbulkan. Hindari kontak dengan kulit. Tumpahan pada kulit harus segera dihilangkan dengan air dan sabun. Jika terjadi kontak pada mata segera bersihkan dengan air mengalir dan cari pertolongan medis

Januari 2024, nomor 005.01 revisi 02

Informasi yang tercantum pada lembar data teknis ini disesuaikan dengan kondisi ideal dan berdasarkan uji laboratorium serta pengalaman praktek. Pada praktek lapangan dimungkinkan adanya penyimpangan. Hal tersebut bisa terjadi karena struktur bahan, pengenceran yang digunakan, kondisi udara, cuaca, angin dan lain sebagainya. Kami berhak mengubah informasi yang tertera tanpa pemberitahuan sebelumnya