

INDANA STONE TEXTURE

Deskripsi Produk

cat yang terdiri dari beberapa warna yang membentuk tekstur batuan seperti batu Palimanan, batu Andesit dan batu Stupa.

Keunggulan

- Kekuatan daya rekat yang tinggi
- Daya tahan lama
- Tampilan warna bervariasi dan unik, memberikan tekstur batuan

Rekomendasi penggunaan

Media interior dan eksterior, seperti plastik, dinding, pilar, dan beton.

Data teknis

- Ukuran kemasan : 2,5 l
- Warna : Sesuai kartu warna Stone Textur
- Padatan : 20 – 26 %
- Berat jenis : 1,1 kg / l
- Viskositas : 18 – 20 dpa
- pH : 8,6 – 8.9

Data Aplikasi

Alat Aplikasi

Spray gun texture

Daya Sebar

1 – 3 m²/liter (satu kali lapis)

Rekomendasi Ketebalan Lapisan

Basah 160 – 200 µm, kering 80 – 100 µm

Pengenceran

Tanpa pengenceran

Kondisi saat aplikasi

Aplikasikan cat pada suhu antara 10 – 35°C dan suhu media harus diatas 5°C. Kelembaban udara harus pada tingkat yang normal dengan ventilasi ruangan yang cukup sehingga akan menunjang proses pengeringan cat.

Waktu Kering

Waktu kering pada umumnya bergantung pada sirkulasi udara, suhu, ketebalan lapisan dan jumlah lapisan. Rata-rata kering permukaan cat Stone Texture yaitu 1 – 2 jam. Sedangkan kering total / sempurna yaitu 12 – 24 jam.

Petunjuk Penggunaan

Persiapan Media

Bersihkan menggunakan sikat / alat lainnya pada permukaan yang mengapur, berdebu atau bekas cat lama yang masih menempel. Pastikan permukaan media bebas dari debu, minyak, sisa cat atau kotoran lainnya.

Aplikasi

- Aplikasikan cat dasar Primer Stone Texture secara merata satu lapis, ulangi lapisan sampai dirasa cukup diatas lapisan yang sudah kering secara menyilang dari lapisan pertama
- Aplikasi menggunakan spray gun texture, disarankan saat aplikasi tidak merubah tekanan udara karena akan merubah bentuk tekstur. Aplikasikan pada media secara tipis untuk menghindari sagging (lapisan cat meleleh) dengan waktu pengeringan antara satu lapisan dengan lapisan berikutnya sekitar 2 jam.
- Aplikasi dilakukan minimal dua lapis untuk mendapatkan hasil yang optimal.
- Gunakan Vircan Clear Solvent Based / Vircan Clear Water Based sebagai *finishing*.

Penyimpanan

- Simpan di tempat dengan kondisi sejuk, ruang kering, berventilasi baik dan jauh dari sumber panas dan pengapian
- Kemasan harus dalam kondisi tertutup rapat
- Masa penyimpanan 6 bulan pada kemasan yang masih baru

Instruksi keamanan

- Jauhkan dari jangkauan anak-anak.
- Jangan buang sisa material pada air / tanah. Sesuaikan dengan peraturan yang berlaku.
- Disarankan menggunakan sarung tangan. Hindari kontak dengan kulit. Tumpahan pada kulit harus segera dihilangkan dengan air dan sabun. Jika terjadi kontak pada mata segera bersihkan dengan air mengalir dan cari pertolongan medis.
- Gunakan produk di ruangan dengan ventilasi yang baik. Jangan dihirup / menyedot uap yang ditimbulkan.

Juni 2024, nomor 011.05 revisi 01

Informasi yang tercantum pada lembar data teknis ini disesuaikan dengan kondisi ideal dan berdasarkan uji laboratorium serta pengalaman praktek. Pada praktek lapangan dimungkinkan adanya penyimpangan. Hal tersebut bisa terjadi karena struktur bahan, pengenceran yang digunakan, kondisi udara, cuaca, angin dan lain sebagainya. Kami berhak mengubah informasi yang tertera tanpa pemberitahuan sebelumnya